

ハードウェア仕様一覧表

全シリーズ共通

| | | | |
|----------------------|--------|--|------------------|
| 機種名 | | LCM - T101AMシリーズ | |
| 液晶パネル | | TFT アクティブマトリクスカラー液晶 | |
| 画面サイズ (対角) | | 10.1 型 | |
| 解像度 | | 800 ドット × 600 ライン (SVGA) | |
| 画素ピッチ | | 0.264 × 0.264 mm | |
| 視野角 (CR 10) | | 左 60° 右 60° 上 35° 下 65° | |
| 輝度 | | 230 cd / m ² | |
| コントラスト比 | | 500 : 1 | |
| コネクタ形状 | | Mini D - Sub 15ピン BNC Jack S- VHS Din Type | |
| 同期周波数 | | 水平 | 31.5 KHz ~ 48KHz |
| | | 垂直 | 56 Hz ~ 75Hz |
| 入力信号 | ビデオ信号 | R,G,B アナログ 0.7 Vpp/ 75 (正極性) | |
| | 同期信号 | セパレート/TTL (正/負極性) | |
| 環境条件 *1 | 動作時 | 温度 | 10 ~ 35 |
| | | 相対湿度 | 20 % ~ 80 % |
| | 保管時 | 温度 | - 20 ~ 50 |
| | | 相対湿度 | 10 % ~ 85 % |
| 入力電圧 | | AC 100 V ± 10 % 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大 | 12 W | |
| | 省電力モード | 1 W以下 | |
| 外形寸法 幅 × 奥行き × 高さ *2 | | 約 270 mm × 46 mm × 200 mm | |
| 質量 | | LCM- T101AM : 約 1.8 kg LCM- T101AMG : 約 2.0 kg LCM- T101AMT : 約 2.1 kg | |

*1 ただし結露なきこと。

*2 左図参照

LCM-T101AMGのみ

| | | |
|-------------------|--------|----------|
| 保護フィルタ (硬化ガラス) | 厚さ | 2.0 mm |
| | 反射防止処理 | AR コート |
| | 透過率 | 97% 以上 |
| | 反射率 | 2 % 以下 |
| | 強度 | 95 cm *3 |
| | 表面強度 | 9 H |

*3 30 × 30cm のガラス板の中央 25mm に 227g の鉄球を投下して割れない程度

各部の詳細サイズ

単位 mm
小数点第 2 位以下は四捨五入

